

Silja

KD623-PREMIUM

Cena bez PVN 1573,00



Tehniskie dati:

Spriegums - 1/N/PE/AC/50Hz/230V

Darba spiediens - 30-160bar/3-16MPa

Maks. spiediens - 180bar/18MPa

Izlādes jauda - 300-600l/h

Sprauslas izmērs - 035

Maks. ieplūdes temp. - 45°C

Sūkņa ātrums - 1400rpm

Pievienotā slodze - 2,9kW/14,2A

Elektriskā aizsardzība - 16A

KOMPAKTA UN VIEGLI PĀRVIETOJAMA AUKSTĀ ŪDENS IEKĀRTA, KAS IR PIEMĒROTA INDUSTRIĀLAI IZMANTOŠANAI.

- ▶ Augstspiediena šļūtenes spole
- ▶ 15m augstspiediena šļūtene DN06 - 250bar
- ▶ Pistole ar rotējošu savienojumu
- ▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar sprauslas aizsardzību
- ▶ Nerūsējošā tērauda sprausla 25°
- ▶ Izsmidzināšanas uzgalis 900mm ar rotējošu sprauslu
- ▶ 17l ūdens uzglabāšanas tvertne
- ▶ Mazgāšanas līdzekļu padeve augstspiediena strūklā ar dozēšanas vārstu

Pašbalstoša, izturīga, uz rotāciju balstīta ierīces šasija, triecienizturīgs ierīces korpuss izgatavots no ABS plastmasas, Triplex-virzuļu sūknis ar misiņa sūkņa galvu, augstas veiktspējas keramikas virzulis, nerūsējošā tērauda vārsti, noplūdes atgriešana, start-stop sistēma ar izslēgšanās aizkavi, pilnīga izslēgšanās pēc 20 minūtēm, spiediena regulātors ūdens spiediena un daudzuma regulēšanai, 2 lieli gumijas riteņi nelīdzenam reljefam ar gumijas statīvu, visu piederumu uzglabāšanas iespēja, izturīgs rotējošs ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis, 5,0 m savienojuma kabelis, noņemams un ergonomisks pārvietošanas rokturis.